

**MSA -Made in Germany- kann an  
folgende Mähdrescher montiert  
werden:**

- Lexion 580-600
- Lexion 650-670
- Lexion 660, 770, 780, 785
- Lexion 6000
- Lexion 7400-8900
- Trion 640-660 / 530
- Andere CLAAS Mähdreschermodelle auf Anfrage

**ACHTUNG:** MSA wird mit geringem Montageaufwand  
an Endbereiche des Mähdreschers angeschraubt.

# **Mähdrescher/MD Schwadaufteiler /MD.SA für MD mit 9 – 18 Meter Schneidwerken.**



Verkauf:

**AGRIBROKER.de**

Mähdrescher up-grades / Entlastungen  
und mechanische Tuning Teile

Tel.: +49-212 645 450

E-Mail: [info@agri-broker.de](mailto:info@agri-broker.de)

42699 Solingen - Landwehrstraße 64 - GERMANY

**AGRIBROKER.de**

**Bei Versand per Spedition, Anlieferung in einer  
TRANSPORT BOX 310x130x130cm: ca. 800 kg.**

**GEWICHT 600 kg ca.: 3m breit x 120cm lang (tief);  
wenn hochgeklappt: 120cm hoch**



**Das PROBLEM ist das immer zu feuchte Stroh bei Schwadablage:**

⇒ bei sehr hohen Strohmassen wird das Schwad zum nachtrocknen auf ca. 16% Restfeuchte, auseinander gezettet. Dass Zetten produziert Strohverluste.

**Bei Einsatz des MSA wird dieser Arbeitsgang sowie der dazu notwendige Dieselverbrauch eingespart.**

**LÖSUNG:** in sehr vielen Fällen trocknet das Stroh besonders schnell, sobald der Mähdrescher mit dem MSA zwei Halbschwade abgelegt hat. Die Strohausbeute ist höher.



Zum Straßentransport wird dieser Verteiler hochgeklappt:

⇒ die einmal montierten Transportbänder laufen Fehlerfrei.

MSA arbeitet mit 2 Transportbändern, die von der Mitte nach außen laufen.

MSA wird an die Mähdrescherhydraulik angeschlossen. Die Laufgeschwindigkeit wird über ein Stromregelventil eingestellt.